

Chike e-Cargo Lastenvelo

Technische Daten

Akkukapazität	504.0 Wh
Antrieb	Riemenantrieb
Antriebssystem	SHIMANO STEPS
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Schutzbleche
Bosch Smart System	nein
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Durchstiegshöhe	415 mm
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	kristallweiß
Geschlecht	Unisex
Gänge	5-Gang
Hauptfarbe	weiß
Kategorie	Transportrad
Kettenstrebe	348 mm
Laufradgröße	16 / 20 "
Material 1	Aluminium
Motorleistung	250 W
Oberrohr	712 mm
Radstand	1303 mm
Rahmenform	Unisex
Rahmenhöhe	50 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	5-Gang SHIMANO "Nexus Di2" Leerlauf
Sitzrohr	498 mm
Sitzwinkel	72.0 °
Steuerrohrwinkel	59.5 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Gesamtgewicht	200 kg

Spezifikationen

Akku	SHIMANO "BT-E8010", 504 Wh
Akkuschloss	AXA "Block XXL", Shimano
Bremse V.R.	TEKTRO Scheibenbremse "Auriga Twin" HD-T525, hydraulisch, 2 Kolben, Post Mount, für 1,8 mm Brems Scheiben
Bremsscheibe H.R.	TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6-Loch, 1,8 mm Stärke
Bremsscheibe V.R.	TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6-Loch, 1,8 mm Stärke
Display	SHIMANO "SC-E6100", 4-Stufen, Schiebehilfe, 25,4 mm + 31,8 mm Lenkerklemmung
Felge H.R.	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 32 Loch, Scheibenbremse, ungeöst, schwarz
Felge V.R.	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-305, 24 Loch, Scheibenbremse, ungeöst, schwarz
Felgen	SCHUERMANN " Yak Disc" 25-305 24L SW / 25-406 36L SW
Gabel	Chike Neigetechnik
Gepäckträger H.R.	ATRANVELO "Tour 365", 20", Aluminium, AVS-System, inkl. Federklappe, schwarz

Griffe	CONTEC "Ergo +", 133 mm, Lenkerklemmung, D3, schwarz / grau
Kette / Riemen	GATES "CDX", 108 Zähne
Kettenblatt / Riemenscheibe	GATES "CDX", 55 Z.
Kurbelarme	SHIMANO "FC-E6100", 175 mm, Octalink, schwarz
Ladegerät	SHIMANO "EC-E6002", 2 A, 42 V
Lenker	SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, 15° Backsweep, 17 mm Höhe, schwarz
Motor	SHIMANO "DU-E6100-CRG"
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus Di2 SG-C7050-5D", 5-Gang, Leerlauf, Center Lock, 32 Loch, schwarz
Nabe V.R.	BITEX, 6-Loch, 24 Loch, 12 mm Steckachse, Klemmbreite 59 mm, schwarz
Pedale	CONTEC "Quick +"
Rahmen	Aluminium, Cargorahmen, 50 cm
Rahmenschloss	AXA "Block XXL", Shimano
Reifen H.R.	SCHWALBE "Big Ben" Performance Line, 55-406, Green Guard, Addix, 67 TPI, E-50, Reflex
Reifen V.R.	SCHWALBE "Big Apple" Active Line, 50-305, K-Guard, SBC, 50 TPI, Reflex
Remote	SHIMANO "SW-E6000", rechts / links montierbar, schwarz
Rücklicht	SPANNINGA "Pimento XE", 50 mm Schraubenabstand, COB-LED
Sattel	CONTEC "Volare City EL", Unisex
Sattelstütze	SATORI "Astro", Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 20 mm Offset, schwarz
Schaltauge	chike Slider, ab Mod. 2021
Scheinwerfer	BUSCH & MÜLLER "IQ-XS E", 70 Lux, inkl. Halter
Schutzbleche	Kunststoff, Set aus 2 x vorn 16", 55 mm, 1 x hinten 20", 60 mm, schwarz matt
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Sonstiges	CHIKE "e-Cargo Transportplattform"
Speichen	2,0 mm, Niro
Steuersatz	NECO, ZS44/28,6 / ZS44/30,0, 1 1/8" Ahead
Vorbau	satori "UP2", Aluminium, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, Lenkerklemmung 110 mm, verstellbar, schwarz
Zahnkranz / Riemenscheibe	GATES "CDX", für Shimano Nexus 5-Gang, 34 Zähne