

Chike E-Dog Lastenvelo

Technische Daten und Spezifikationen

für 0.230.102/5, 02.230.102/6 und 0.230.102/7 - Stand Januar 2026

Technische Daten

Akkukapazität	630.0 Wh
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	SHIMANO STEPS EP6
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Schutzbleche
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Geschlecht	Unisex
Gänge	5-Gang
Laufradgrösse	16 / 20 "
Motorleistung	250 W
Rahmenhöhe	50 cm
Rahmenmaterial	Aluminium
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltung	5-Gang SHIMANO "Nexus Di2" Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	200 kg
max. Zuladung Euroboxen	2 x 12 kg
max. Zuladung Gepäckträger	25 kg
max. Zuladung Kabine	60 kg

Spezifikationen

Akku	SHIMANO "BT-EN606", 630 Wh
Akkuschloss	AXA "Block XXL"
Bremse	TEKTRO Scheibenbremse Auriga Twin / Tetro Scheibenbremse T285
Bremse H.R.	TEKTRO Scheibenbremse "HD-T285", hydraulisch, 2 Kolben, 3 Finger Hebel, für 1,8 mm Bremsscheiben
Bremshebel	TEKTRO "HD-T525" / TEKTRO "HD-T285"
Bremsscheibe H.R.	TRP "TRP-33", Ø 160 mm, 6-Loch
Bremsscheibe V.R.	TRP "TR-29", Ø 140 mm, 6-Loch
Display	SHIMANO "SC-EN610", 4-Stufen, Bluetooth, LCD-Farbdisplay, 31,8 mm Lenkerklemmung
Felgen	SCHUERMANN "Yak Disc" 25-305 24L SW / 25-406 36L SW
Gabel	Chike Neigetechnik
Griffe	CONTEC "Ergo +"
Innenlager	SHIMANO
Kettenblatt / Riemenscheibe	GATES "CDX", 55 Zähne, Riemenlinie 45,5 mm

Kurbelarme	SHIMANO "FC-EM600", 170 mm
Ladegerät	SHIMANO, 4 A
Lenker	SATORI "Noirette", 630 mm, Ø 31,8 mm, 15° Backsweep, 17 mm Höhe
Motor	SHIMANO "DU-EP600-CRG"
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus Di2 SG-C7050-5D", 5-Gang, Center Lock
Nabe V.R.	BITEX "DH12N", 6-Loch, 12 mm Steckachse
Pedale	CONTEC "Quick +"
Rahmen	Aluminium, Cargorahmen, 50 cm
Rahmenschloss	AXA "Block XXL"
Reifen H.R.	SCHWALBE "Big Ben", 55-406, Reflex
Reifen V.R.	SCHWALBE "Big Apple", 50-305, Reflex
Remote	SHIMANO "SW-EN600-R", rechts montierbar, schwarz
Rücklicht	spanninga "Pimento XE"
Sattel	CONTEC "Volare City EL"
Sattelstütze	satori "Astro", Ø 31.6 mm, 350 mm lang, 20 mm Offset
Schaltauge	chike Slider, ab Mod. 2021
Schalthebel	SHIMANO "SW-EN600-L", links montierbar, schwarz
Scheinwerfer	Busch + Müller "IQ-XS E", 70 Lux
Schutzbleche	Kunststoff, Set
Sensor	SHIMANO Speedsensor 760mm
Speichen	2,0 mm, Niro
Steuersatz	NECO, ZS44/28,6 / ZS44/30,0
Vorbau	satori "UP2", Aluminium, Ahead 1 1/8", 31,8 mm, Lenkerklemmung 110 mm, verstellbar, schwarz