



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | S, M, L, XL                                                                                                                             |
| COLORIS             | White/Carbon                                                                                                                            |
| CADRE               | Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle                     |
| FOURCHE             | RockShox Sid Flight Attendant XC, 120mm, Flight Attendant Race Day damper, Boost 15x110, 44mm offset                                    |
| AMORTISSEUR         | RockShox SidLuxe Flight Attendant, RL3 damper, Solo Air, 210/50                                                                         |
| COMPOSANTS          |                                                                                                                                         |
| CINTRE              | Giant Integrated XC, composite, 780mm, 9-degree upsweep                                                                                 |
| POIGNÉES            | Giant XC Pro, silicone                                                                                                                  |
| POTENCE             | Giant Integrated XC Carbon S:60mm, M:70mm, L:70mm, XL:80mm                                                                              |
| TIGE DE SELLE       | RockShox Reverb AXS, pod controller remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 125mm travel / 30.9 x 395mm L: 150mm travel / 30.9 x 395mm |
| SELLE               | Giant Grit SLR                                                                                                                          |
| PÉDALES             | N/A                                                                                                                                     |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                                                                         |
| MANETTES DÉRAILLEUR | SRAM AXS Pod, 1x12                                                                                                                      |
| DÉRAILLEUR AVANT    | N/A                                                                                                                                     |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | SRAM XX SL Eagle Transmission                                                                                                           |
| FREINS              | SRAM Motive ULT, hydraulic, SRAM HS2 CenterLock rotors [F]180mm, [R]160mm                                                               |
| LEVIER DE FREIN     | SRAM Motive ULT                                                                                                                         |
| CASSETTE            | SRAM XS 1299 Eagle Transmission, 10x52                                                                                                  |
| CHAÎNE              | SRAM XX SL Eagle Transmission                                                                                                           |
| PÉDALIER            | SRAM XX SL Eagle Transmission with Quark power meter 34t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm                            |
| PÉDALIER            | SRAM DUB, press fit                                                                                                                     |

| ROUES   |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES  | Giant XCR WheelSystem                                                                |
| MOYEURS | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt                             |
| RAYONS  | Carbon                                                                               |
| PNEUS   | Maxxis Aspen 29x2.4, foldable, 120tpi, MaxxSpeed, EXO, tubeless                      |
| EXTRAS  | tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide |

GÉOMÉTRIE

| CADRE                               | S             |  | M             |  | L             |  | XL            |  |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|                                     | LOW   HIGH    |  | LOW   HIGH    |  | LOW   HIGH    |  | LOW   HIGH    |  |
| Longueur de tube de selle (mm)      | 400           |  | 420           |  | 465           |  | 495           |  |
| Angle de tube de selle              | 75,5°   76,0° |  | 75,5°   76,0° |  | 75,5°   76,0° |  | 75,5°   76,0° |  |
| Longueur du tube supérieur (mm)     | 576   574     |  | 602   600     |  | 624   623     |  | 651   650     |  |
| Longueur du tube de direction (mm)  | 90            |  | 95            |  | 105           |  | 115           |  |
| Angle du tube de direction          | 66,5°   67,0° |  | 66,5°   67,0° |  | 66,5°   67,0° |  | 66,5°   67,0° |  |
| Déport de fourche (mm)              | 44            |  | 44            |  | 44            |  | 44            |  |
| Chasse (mm)                         | 116   112,2   |  | 115,9   112,2 |  | 115,9   112,2 |  | 115,8   112,2 |  |
| Empattement (mm)                    | 1141   1140   |  | 1168   1167   |  | 1192   1191   |  | 1221   1220   |  |
| Longueur des bases (mm)             | 437   435     |  | 437   435     |  | 437   435     |  | 437   435     |  |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 51   45       |  | 51   45       |  | 52   45       |  | 52   45       |  |
| Stack (mm)                          | 602   599     |  | 607   603     |  | 616   612     |  | 626   622     |  |
| Reach (mm)                          | 420   425     |  | 445   450     |  | 465   470     |  | 490   495     |  |
| Hauteur d'enjambement (mm)          | 769   775     |  | 764   771     |  | 758   763     |  | 751   758     |  |
| Largeur de cintre (mm)              | 780           |  | 780           |  | 780           |  | 780           |  |
| Longueur de potence (mm)            | 60            |  | 70            |  | 70            |  | 80            |  |
| Longueur des manivelles (mm)        | 170           |  | 170           |  | 175           |  | 175           |  |

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.