



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Carbon/Moon Dust
CADRE	Advanced SL-grade composite front and rear triangles, 120mm FlexPoint Pro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, internal storage
FOURCHE	Fox 34 Rhythm, 130mm, GRIP damper, Boost 15x110, 44mm offset
AMORTISSEUR	Fox Float SL Performance, 210/50
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Integrated XC, alloy, 780mm, 9-degree upsweep
POIGNÉES	Giant Tactal, lock on
POTENCE	Giant Integrated XC Alloy S:50mm, M:50mm, L:60mm, XL:70mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch AT dropper, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm L: 140-170mm travel / 30.9 x 530mm
SELLE	Giant Grit Core
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano Deore mechanical, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore
FREINS	TRP Slate EVO hydraulic, stainless, 6-bolt rotors [F]203mm, [R]180mm
LEVIER DE FREIN	TRP Slate EVO
CASSETTE	Shimano M6100, 10x51
CHAÎNE	KMC X-12
PÉDALIER	Praxis Cadet HD M24, 32t, 55mm chainline S:170mm, M:170mm, L:175mm, XL:175mm
PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant XCA WheelSystem
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 6-bolt
RAYONS	Sapim
PNEUS	Maxxis Rekon Race 29x2.4, foldable, 120tpi, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 34t max chainring size, MRP 1x CS chain guide

GÉOMÉTRIE

CADRE	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	400	420	465	495
Angle de tube de selle	75,0° 75,5°	75,1° 75,5°	75,1° 75,6°	75,1° 75,6°
Longueur du tube supérieur (mm)	577 575	603 602	625 624	653 651
Longueur du tube de direction (mm)	90	95	105	115
Angle du tube de direction	66,0° 66,5°	66,1° 66,5°	66,1° 66,6°	66,1° 66,6°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Chasse (mm)	119,5 115,7	119,3 115,6	119,2 115,5	119 115,4
Empattement (mm)	1145 1144	1172 1171	1196 1195	1225 1224
Longueur des bases (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	48 42	48 42	48 42	48 42
Stack (mm)	606 602	611 607	620 616	629 625
Reach (mm)	415 420	440 445	460 465	485 490
Hauteur d'enjambement (mm)	774 780	770 776	762 769	757 764
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	50	60	70
Longueur des manivelles (mm)	170	170	175	175

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.