



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S/M, M/L, L/XL
COLORIS	Black Lava/Mercury/Chrome
CADRE	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
FOURCHE	Fox 40 Factory, GRIP X2 damper, 203mm, 20x110
AMORTISSEUR	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M:425#, M/L:450#, L/XL:475#
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single
POTENCE	TruVativ Descendant Direct Mount 35 S/M:50mm, M/L:50mm, L/XL:50mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
SELLE	Giant Romero
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	SRAM GX Eagle DH, 1x7
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM GX Eagle DH
FREINS	Shimano Saint M-820, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]220mm, [R]203mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Saint BL-M820
CASSETTE	SRAM GX DH, 11-25
CHAÎNE	SRAM PC 1110
PÉDALIER	TruVativ Descendant DH, 34t, 56.5mm chainline S/M:165mm, M/L:170mm, L/XL:170mm
PÉDALIER	SRAM DUB, threaded, 83mm

ROUES	
JANTES	Giant TRA 2 rims, 6061 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology
MOYEUX	[F] Giant MTB alloy, 6-bolt, [R] Giant MTB alloy, 30t 3-pawl driver, 6-bolt
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, DH, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide, full down tube protector

GÉOMÉTRIE

CADRE	S/M	M/L	L/XL
	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH	LOW MID HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	430	450	450
Seat Post Insertion Depth (mm)	155	165	165
Angle de tube de selle	78,4° 78,7° 79,1°	78,4° 78,8° 79,1°	78,5° 78,8° 79,1°
Longueur du tube supérieur (mm)	571,2 570,5 569,8	591,3 590,5 589,8	611,3 610,6 609,8
Longueur du tube de direction (mm)	110	110	110
Angle du tube de direction	61,6° 61,9° 62,3°	61,6° 62,0° 62,3°	61,7° 62,0° 62,3°
Déport de fourche (mm)	52	52	52
Chasse (mm)	146,4 143,6 140,8	146,2 143,5 140,8	146 143,3 140,8
Empattement (mm)	1273 1271,9 1270,6	1293 1291,8 1290,6	1313 1311,9 1310,6
Longueur des bases (mm)	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445	447,9 446,5 445
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	13,1 8,1 3	13,3 8,3 3,1	13,5 8,4 3,2
Stack (mm)	634,6 631,9 629,1	634,9 632,2 629,2	635,3 632,4 629,3
Reach (mm)	440,9 444,7 448,6	461,2 464,9 468,6	481,5 485,1 488,6
Hauteur d'enjambement (mm)	733,7 738,2 742,9	735,2 740 744,8	742,9 747,6 752,3
Largeur de cintre (mm)	800	800	800
Longueur de potence (mm)	50	50	50
Longueur des manivelles (mm)	165	165	165
Diamètre des roues	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"	[R] 27.5" / [F] 29"