



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CADRE               |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TAILLES             | XS, S, M, M/L, L, XL                                                                   |
| COLORIS             | Stealth / Chrome, Ocean Wave                                                           |
| CADRE               | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout                      |
| FOURCHE             | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc       |
| COMPOSANTS          |                                                                                        |
| CINTRE              | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm     |
| POIGNÉES            | cork tape with gel                                                                     |
| POTENCE             | Giant Contact, 8-degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm             |
| TIGE DE SELLE       | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset                                                       |
| SELLE               | Giant Grit                                                                             |
| DÉRAILLEUR          |                                                                                        |
| MANETTES DÉRAILLEUR | Shimano GRX RX-610, 2x12                                                               |
| DÉRAILLEUR AVANT    | Shimano GRX RX-820                                                                     |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE  | Shimano GRX RX-820                                                                     |
| FREINS              | Shimano GRX RX-410 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm                      |
| LEVIER DE FREIN     | Shimano GRX RX-610 hydraulic                                                           |
| CASSETTE            | Shimano 105, 11x34                                                                     |
| CHAÎNE              | KMC X12L-1                                                                             |
| PÉDALIER            | Shimano FC-RX610-2, 30/46 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| PÉDALIER            | Shimano, threaded                                                                      |

| ROUES              |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JANTES             | Giant S-X2 , alloy                                                                                                   |
| MOYEUX             | Giant alloy, 12mm thru-axle                                                                                          |
| RAYONS             | stainless                                                                                                            |
| PNEUS              | Giant Crosscut Grip TR, 700x40c, tubeless                                                                            |
| EXTRAS             | tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position |
| LIMITS             |                                                                                                                      |
| MAX TIRE CLEARANCE | 53mm                                                                                                                 |

GÉOMÉTRIE

| CADRE                               | XS           | S            | M            | ML           | L            |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG | SHORT   LONG |
| Longueur de tube de selle (mm)      | 430          | 450          | 470          | 490          | 510          |
| Angle de tube de selle              | 74,0°        | 73,5°        | 73,5°        | 73,0°        | 73,0°        |
| Longueur du tube supérieur (mm)     | 540          | 550          | 560          | 575          | 585          |
| Longueur du tube de direction (mm)  | 125          | 135          | 150          | 165          | 180          |
| Angle du tube de direction          | 70,0°        | 71,0°        | 71,5°        | 72,0°        | 72,0°        |
| Déport de fourche (mm)              | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| Chasse (mm)                         | 78   82      | 72   75      | 68   72      | 65   68      | 65   68      |
| Empattement (mm)                    | 1029   1039  | 1025   1035  | 1030   1040  | 1035   1045  | 1045   1055  |
| Longueur des bases (mm)             | 430   440    | 430   440    | 430   440    | 430   440    | 430   440    |
| Hauteur du boîtier de pédalier (mm) | 80   81      | 80   81      | 80   81      | 80   81      | 80   81      |
| Stack (mm)                          | 556          | 570          | 586          | 602          | 616          |
| Reach (mm)                          | 381          | 381          | 387          | 391          | 397          |
| Hauteur d'enjambement (mm)          | 717   724    | 734   741    | 752   759    | 769   776    | 786   793    |
| Largeur de cintre (mm)              | 420          | 420          | 440          | 440          | 460          |
| Longueur de potence (mm)            | 50           | 60           | 70           | 80           | 80           |
| Longueur des manivelles (mm)        | 170          | 170          | 172,5        | 172,5        | 175          |
| Diamètre des roues                  | 700x 42C     | 700x 42C     | 700x 42C     | 700x 42C     | 700x 42C     |

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.