



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	OSFM
COLORIS	Quicksilver
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 10x135mm horizontal sliding dropouts
FOURCHE	Marzocchi Bomber DJ, 36mm stanchions, GRIP damper, 20x110mm, 100mm travel
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, alloy, 760mm, 35mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro, lock on
POTENCE	Giant Contact 35 DJ, 0-degree, 35mm
TIGE DE SELLE	alloy, two-bolt, 30.9x300mm
SELLE	Giant Ergo Contact Trail
PÉDALES	platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	N/A
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	N/A
FREINS	[F] mechanical disc, [R] Shimano MT500, hydraulic TR-55 [F]180mm, [R]160mm rotors
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT501
CASSETTE	13t, stainless steel
CHAÎNE	KMC Z1 wide
PÉDALIER	Prowheel forged, alloy, 30t, 165mm
PÉDALIER	73mm, threaded

ROUES	
JANTES	Giant TRA 2, 26", alloy
MOYEUX	Giant Disc, 32h, [F] 20x110 [R] 10x135 thru-axle, alloy, disc
RAYONS	stainless, 14g
PNEUS	Kenda Booster, 26x2.25"

GÉOMÉTRIE

CADRE	One Size
Longueur de tube de selle (mm)	310
Seat Post Insertion Depth (mm)	225
Angle de tube de selle	72,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	450
Longueur du tube de direction (mm)	120
Angle du tube de direction	68,5°
Déport de fourche (mm)	37
Chasse (mm)	95
Empattement (mm)	1047
Longueur des bases (mm)	385
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	25
Stack (mm)	566
Reach (mm)	410
Hauteur d'enjambement (mm)	672
Largeur de cintre (mm)	760
Longueur de potence (mm)	35
Longueur des manivelles (mm)	165

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.