

TCR ADVANCED SL 0 (RED)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Turbo Teal
CADRE	Advanced SL-grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc
FOURCHE	Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SLR XS:420/370mm, S:420/370mm, M:440/390mm, M/L:440/390mm, L:440/390mm, XL:440/390mm
POIGNÉES	Stratus Lite 2.0
POTENCE	Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
TIGE DE SELLE	Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset
SELLE	CADEX AMP
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	SRAM RED AXS E1
DÉRAILLEUR AVANT	SRAM RED AXS E1
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM RED AXS E1
FREINS	SRAM RED E1 hydraulic, SRAM CenterLine XR rotors [F]160mm, [R]140mm
LEVIER DE FREIN	SRAM RED AXS E1
CASSETTE	SRAM RED, 12-speed, 10x33
CHAÎNE	SRAM RED E1, 12-speed
PÉDALIER	SRAM RED E1 DUB, 35/48 with integrated Quarq Power Meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm
PÉDALIER	SRAM DUB ceramic, press fit

ROUES	
JANTES	CADEX Max 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm
MOYEUR	[F] CADEX R3 Aero Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] CADEX R3-C48 Aero Hub, 48t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle
RAYONS	CADEX Aero Carbon Spoke
PNEUS	CADEX Road Race GC, tubeless, 700x30mm, folding
EXTRAS	computer mount, tubeless prepared, 33mm max tire size
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	33mm

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	680	710	740	770	800	830
Angle de tube de selle	74,5°	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	520	535	550	565	580	600
Longueur du tube de direction (mm)	120	130	145	165	185	200
Angle du tube de direction	71,0°	72,3°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Déport de fourche (mm)	45	45	45	45	45	45
Chasse (mm)	72,1	64	59,2	59,2	59,2	59,2
Empattement (mm)	976	977	980	991	1006	1020
Longueur des bases (mm)	405	405	405	405	405	405
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	72	70	70	67	67	67
Stack (mm)	517	528	545	562	581	596
Reach (mm)	376	383	388	393	402	412
Hauteur d'enjambement (mm)	719	734	752	768	786	803
Largeur de cintre (mm)	420	420	440	440	440	440
Longueur de potence (mm)	80	90	100	110	110	120
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	172,5	172,5

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.