



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport2, 75Nm PedalPlus 6-sensor technology
SENSOR	Giant RideControl Dash 2, Smart Assist automatic mode, 5 support levels
DISPLAY	Giant RideControl Dash 2, high-angle visibility, full color LCD display
BATTERIE	Giant EnergyPak Smart 430Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible
CHARGER	Giant EnergyPak smart charger 4A
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Ocean Twilight, Misty Lilac
CADRE	ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KSA40 kickstand mount
FOURCHE	SR Suntour NVX32 coil 29" 63mm travel 15x100 AH axle
AMORTISSEUR	n/a
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep, 31.8x660 mm
POIGNÉES	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
POTENCE	Aluminum angle adjustable stem
TIGE DE SELLE	Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9mm
SELLE	Selle Royal Lift
PÉDALES	Anti-slip Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano Cues 9-speed
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Cues 9-speed
FREINS	Tektro HD-M281, hydraulic disc, 180mm [F] 160mm [R]
LEVIER DE FREIN	Tektro HD-M281
CASSETTE	Shimano Cues 11-36T, 9-speed
CHAÎNE	KMC E9 Sport NP/BK, e-bike optimized
PÉDALIER	Aluminum 38T

ROUES	
JANTES	Liv GX03V 700c aluminium
MOYEURS	Shimano center-lock 15x100mm [F], Shimano center-lock OLD 135mm [R]
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis MetroPass 28x2.2
ACCESSOIRES	
ÉCLAIRAGE	Recon E HL50 StZVO [F] Axa BlueLine Steady E6 [R]
ANTI-VOL	ABUS Xplus battery lock
CARRIER	MIK System rack. Child seat, bag & basket compatible

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	430	460	495
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	72,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	600	620
Longueur du tube de direction (mm)	180	180	200	200
Angle du tube de direction	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Déport de fourche (mm)	46	46	46	46
Chasse (mm)	94,5	94,5	94,5	94,5
Empattement (mm)	1116	1137	1152	1165
Longueur des bases (mm)	482	482	482	482
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	662	662	681	681
Reach (mm)	366	384	392	405
Hauteur d'enjambement (mm)	427	428	431	437
Largeur de cintre (mm)	660	660	660	660
Longueur de potence (mm)	60	80	80	100
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Giant Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.