



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Clear Sky
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm
POIGNÉES	Cork Tape w/ Gel VLT004-02
POTENCE	Giant Contact, 8-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, alloy
SELLE	Liv Grit
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano GRX RX-610, 2x12
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX RX-820
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX-820
FREINS	Shimano GRX BR-RX410 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano GRX RX-610 hydraulic
CASSETTE	Shimano 105, 12-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	Shimano FC-RX610, 30/46, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm
PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant S-X2 Disc, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless steel
PNEUS	Giant Crosscut Grip, 700x40c, tubeless
EXTRAS	53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	53mm

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Longueur de tube de selle (mm)	390	420	465	500
Angle de tube de selle	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°	74,5° 74,4°
Longueur du tube supérieur (mm)	525 525	535 535	545 545	555 555
Longueur du tube de direction (mm)	90	110	140	160
Angle du tube de direction	70,0° 69,9°	70,5° 70,4°	71,0° 70,9°	71,0° 70,9°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50
Chasse (mm)	78,4 82	75 78,5	71,6 75,1	71,6 75
Empattement (mm)	1017 1027	1024 1034	1031 1041	1043 1052
Longueur des bases (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	523 524	544 545	574 575	593 594
Reach (mm)	380 379	384 383	386 385	391 389
Hauteur d'enjambement (mm)	681 688	708 715	748 755	779 786
Largeur de cintre (mm)	400	400	420	420
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80
Longueur des manivelles (mm)	165	170	172,5	172,5

Giant Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.