



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, M/L, L, XL
COLORIS	Lavender Blush, Carbon
CADRE	Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
POIGNÉES	Stratus Lite 3.0
POTENCE	Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
TIGE DE SELLE	Giant D-Fuse, composite, 14mm offset
SELLE	Giant Grit
DÉRAILLEUR	
MANETTES DÉRAILLEUR	Shimano GRX RX-610, 2x12
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano GRX RX-820
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano GRX RX-820
FREINS	Shimano BR-RX410hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano GRX RX-610 hydraulic
CASSETTE	Shimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
CHAÎNE	KMC X12L-1
PÉDALIER	Shimano FC-RX610-2, 30/46 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
PÉDALIER	Shimano, press fit

ROUES	
JANTES	Giant P-X2, alloy
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	Sapim
PNEUS	Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
LIMITS	
MAX TIRE CLEARANCE	53mm

## GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	ML	L
	SHORT   LONG SHORT	LONG SHORT   LONG SHORT	LONG SHORT   LONG SHORT	LONG SHORT   LONG SHORT	LONG SHORT   LONG SHORT
Longueur de tube de selle (mm)	430	450	470	490	510
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	540	550	560	575	585
Longueur du tube de direction (mm)	125	135	150	165	180
Angle du tube de direction	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Déport de fourche (mm)	50	50	50	50	50
Chasse (mm)	78   82	72   75	68   72	65   68	65   68
Empattement (mm)	1024   1034	1020   1030	1026   1036	1031   1041	1041   1051
Longueur des bases (mm)	425   435	425   435	425   435	425   435	425   435
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	80   81	80   81	80   81	80   81	80   81
Stack (mm)	556	570	586	602	616
Reach (mm)	381	381	387	391	397
Hauteur d'enjambement (mm)	724   731	740   747	757   764	774   780	791   797
Largeur de cintre (mm)	420	420	440	440	460
Longueur de potence (mm)	50	60	70	80	80
Longueur des manivelles (mm)	170	170	172,5	172,5	175

GIANT Suisse se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles.